



Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	Gesso - Plaster
Gesso naturale - Natural plaster	
Peso al metro - Weight for meter	2156 g
Grado protezione - IP rating	IP20
Marcature - Marking	UK CA CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Incluso - Included - ON/OFF
Tensione di alimentazione - Supply voltage	220 V - 240 V
Frequenza di alimentazione - Power frequency	50 - 60 Hz
Potenza totale - Total power	18 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali - Push - 1-10 V

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED		
Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit	24 Vdc		
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	15.3 W		
Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	2753 lm	2795 lm	2851 lm
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	D		
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h		

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K ¹	3000 K ²	4000 K ³
Flusso lampada - Light flux	1968 lm	1998 lm	2038 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	109 lm/W	111 lm/W	113 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>60	>70	>80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95		
SDCM	3		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0		

Codice prodotto - Product Code

¹ RIGHELLINO_WW2_9

² RIGHELLINO_WW9

³ RIGHELLINO_NW9