



Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	Gesso - Plaster
Gesso naturale - Natural plaster	
Peso al metro - Weight for meter	2156 g
Grado protezione - IP rating	IP20
Marcature - Marking	UK CA CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Incluso - Included - ON/OFF
Tensione di alimentazione - Supply voltage	220 V - 240 V
Frequenza di alimentazione - Power frequency	50 - 60 Hz
Potenza totale - Total power	18 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali - Push - 1-10 V

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED		
Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit	24 Vdc		
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	14.6 W		
Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	1372 lm	1410 lm	1527 lm
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	F		
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h		

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K ¹	3000 K ²	4000 K ³
Flusso lampada - Light flux	1116 lm	1163 lm	1192 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	62 lm/W	65 lm/W	66 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>92	>96	>98
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	97		
SDCM	3		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0		

Codice prodotto - Product Code

¹ RIGHELLINO_WW2_9_SUN

² RIGHELLINO_WW9_SUN

³ RIGHELLINO_NW9_SUN

