

Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Verniciatura standard- Standard painted finish	
Finiture RAL (su richiesta) - RAL finishes (on request)	
Finiture metalliche - Metallic finishes	
Peso - Weight	300 g
Grado protezione - IP rating	IP20
Marche - Marking	

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Remoto / Remote
Tensione di alimentazione - Supply voltage	48 Vdc
Potenza totale - Total power	7.8 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED
Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit	33 V
Corrente di pilotaggio LED - LED driving current	200 mA
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	6.7 W
Temperatura colore - Color temperature	2700 K 3000 K 4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	1194 lm 1212 lm 1236 lm
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	E
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K 3000 K 4000 K
Flusso lampada - Light flux	770 lm 781 lm 797 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	104 lm/W 106 lm/W 108 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>80 >80 >80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95
SDCM	3
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 1

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	Policarbonato - Polycarbonate
---------------------------------------	--------------------------------------

Codice prodotto - Product Code

SHOOTY_P_XXX_yy_z_kkk

- . xxx= WW2 (2700°K), WW (3000°K), NW (4000°K)
- . yy= 15 (15°), 24 (24°), 36 (36°), 60 (60°)
- . z= B (black), W (white), ? (special/on request)

- . kkk (solo se dimmerabile/only for dimming)= CAS (Casambi), DALI (DALI)

SHOOTY P

ACCESSORI - ACCESSORIES



Cross Louvre

Filtro cross louvre ad incasso compatibile con Shooty P.

Cross louvre filter recessed compatible with Shooty P.

FINITURE VERNICIATE - PAINTED FINISHES



FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES



- 01 -
BRONZE



- 02 -
BRUSHED BRONZE



- 03 -
CHAMPAGNE



- 04 -
BRUSHED CHAMPAGNE




- 05 -
GOLD




- 06 -
BRUSHED GOLD

FINITURE SPECIALI RAL (su richiesta) - SPECIAL FINISHES RAL (on request)



RAL9001



RAL1013



RAL1016



RAL1018



RAL1017



RAL1028



RAL2000



RAL3022



RAL2002



RAL3020



RAL3003



RAL3015



RAL3014



RAL3017



RAL4009



RAL4004



RAL5024



RAL5012



RAL5014



RAL5019



RAL5000



RAL6021



RAL6018



RAL6029




RAL5021



RAL7000




RAL7015



RAL7035



RAL7036



RAL ON REQUEST